



VÄRMEISOLERING UPP TILL +150 °C

EUROBATEX AT

Permanent användning med extra UV- och väderbeständighet.

Flexibel elastomerskum i form av slangar, ändlösa plåtar och rullar i enlighet med teknisk standard EN 14304. Särskilt lämplig för värmeisolering av systemkomponenter upp till +150° C medeltemperatur. Den permanenta användningen för solvärme, ång- och industrianläggningar med extra UV- och väderbeständighet är bevisad.

Eurobatex AT är PVC-fritt och kan därför användas för att isolera rostfria rör. För att förhindra friktionsförluster vid montering och för enkel installation är insidan av Eurobatex AT-slangen pudrad med talk.

Egenskaper	Resultat	Test
Temperaturområde*	Slinga -40 °C till +150 °C Plattor och tejp -40 °C till +130 °C	EN 14707 EN 14706
Värmeledningsförmåga λ vid medeltemperatur = +40 °C	$\leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	EN 12667/ EN ISO 8497
Vattenångpermeabilitet	$\geq 2500 \mu$	EN 13469/ EN 12086
Byggmaterialklass – Euroklass	Euroklass E	EN 13501-1
Ozonbeständighet	Mycket bra	ISO 7326
UV-beständighet	Mycket bra	UNI ISO 4892-2
Antimikrobiell	uppfyller kraven	AATCC test metode 30-2004
Korrosionsbeständighet	uppfyller kraven	EN 13468

* Vid temperaturer under -45°C kontakta vår tekniska service.

EUROBATEX AT SLANGMATERIAL EPDM 9 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 9 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
15,0		13,5	8703909015	9×15	140	109,23
18,0	$\frac{3}{8}$	17,2	8703909018	9×18	130	111,98
22,0	$\frac{1}{2}$	21,3	8703909022	9×22	100	114,51
28,0	$\frac{3}{4}$	26,9	8703909028	9×28	80	142,67
35,0	1,0	33,7	8703909035	9×35	60	160,93
42,0	1 $\frac{1}{4}$	42,4	8703909042	9×42	50	196,35
48,0	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8703909048	9×48	42	219,78
54,0	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8703909054	9×54	36	250,58
60,0	2,0	60,3	8703909060	9×60	32	291,39
76,0	2 $\frac{1}{2}$	76,1	8703909076	9×76	28	448,03
89,0	3,0	88,9	8703909089	9×89	22	499,95

EUROBATEX AT SLANGMATERIAL EPDM 13 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 13 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
15,0		13,5	8703913015	13×15	100	118,69
18,0	$\frac{3}{8}$	17,2	8703913018	13×18	90	119,79
22,0	$\frac{1}{2}$	21,3	8703913022	13×22	70	121,55
28,0	$\frac{3}{4}$	26,9	8703913028	13×28	60	144,10
35,0	1,0	33,7	8703913035	13×35	44	165,55
42,0	1 $\frac{1}{4}$	42,4	8703913042	13×42	36	202,07
48,0	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8703913048	13×48	30	226,38
54,0	1 $\frac{1}{2}$	48,3	8703913054	13×54	26	292,27
60,0	2,0	60,3	8703913060	13×60	24	284,46
76,0	2 $\frac{1}{2}$	76,1	8703913076	13×76	16	529,65
89,0	3,0	88,9	8703913089	13×89	16	590,92
114,0	4,0	114,3	8703913114	13×114	12	626,89

EUROBATEX AT SLANGMATERIAL EPDM 19 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 19 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
15,0		13,5	8703919015	19×15	60	207,79
18,0	3/8	17,2	8703919018	19×18	60	211,86
22,0	1/2	21,3	8703919022	19×22	44	246,07
28,0	3/4	26,9	8703919028	19×28	40	275,33
35,0	1,0	33,7	8703919035	19×35	30	324,50
42,0	1 1/4	42,4	8703919042	19×42	24	561,00
48,0	1 1/2	48,3	8703919048	19×48	22	628,98

EUROBATEX AT SLANGMATERIAL EPDM 25 mm

Koppar (Cu)	Stål (Fe)		Isoleringstjocklek 25 mm			
Ytter Ø mm	Tum	Ytter Ø mm	Artikel nr.	Dimension	m/Kart	SKR/m
22,0	1/2	21,3	8703925022	25×22	30	485,21
28,0	3/4	26,9	8703925028	25×28	30	539,99
35,0	1,0	33,7	8703925035	25×35	26	604,67
42,0	1 1/4	42,4	8703925042	25×42	20	736,34
48,0	1 1/2	48,3	8703925048	25×48	16	812,79
54,0	1 1/2	48,3	8703925054	25×54	16	896,06
60,0	2,0	60,3	8703925060	25×60	12	975,04

EUROBATEX AT ENDLOSPLATTA

Artikel nr.	Dimension mm	m ² /Kart	EUR/m ²
8533917006,0	6	30	569,25
8533917010,0	10	20	808,50
8533917013,0	13	14	1.053,25
8533917019,0	19	10	1.375,00
8533917025,0	25	8	1.760,00